



EPSON PLQ-20/M

Impresora matricial de 24 agujas para impresión sobre libretas y documentos de gran grosor.



Incluye:

- Cartucho de cinta negra
- CD ROM conteniendo:
 - ✓ Manual de Usuario en castellano en formato digital
 - ✓ Drivers para Windows 98/2000/Me/XP y NT4.0
 - ✓ Software EPSON Status Monitor 3

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Impresora financiera: Libretas y todo tipo de documentos bancarios
- Impresión sobre libretas y documentos gruesos en general: Validación de documentos, Visas en pasaportes, carnets, pases, tarjetas de registro, tickets para transportes y espectáculos, etc.

Características:

- Impresión de alta velocidad: Hasta 480 cps en High Speed Draft a 10cpp
- Avanzado manejo del papel:
 - ✓ Impresión Flat bed
 - ✓ Alineación automática del papel
 - ✓ Ajuste automático del cabezal
 - ✓ Impresión de libretas hasta 2,6mm de grosor
 - ✓ Impresión de hojas sueltas y multicopia (Original + 6 copias)
- Lectura/Escritura de banda magnética (Versión PLQ-20M)
- Emulaciones PR2, IBM® PPDS (Proprinter DS) y ESC/P2
- Interfaces paralelo Bi-direccional, Serie RS232C y USB
- Alta fiabilidad y robustez
- Cinta de larga duración: Mantenimiento muy económico
- Dimensiones y peso:
 - ✓ PLQ-20 384 x 280 x 203 mm (LxAxH) y 7,7 kg.
 - ✓ PLQ-20M 384 x 280 x 203 mm (LxAxH) y 8,7 kg
- Opciones y consumibles
 - ✓ Carucho de cinta negra
 - ✓ Kit Ahorra-espacio
 - ✓ Soporte para rollo de papel
 - ✓ Servidor de impresión externo Wireless EpsonNet 802.11b
 - ✓ Servidor de impresión externo EpsonNet 10/100BaseTX USB
 - ✓ Extensión de garantía a 3 años EPSON CoverPlus +

Versiones disponibles y códigos:

PLQ-20 Modelo básico	C11C560021 BZ
PLQ-20M Con lector de banda magnética	C11C560031 BZ

Especificaciones técnicas

TECNOLOGÍA: Matricial de 24 agujas

DIRECCIÓN IMPRESIÓN: Búsqueda lógica bidireccional para la impresión de texto y gráficos

Anchura de carro: 94 columnas a 10cpp

Velocidad:	Draft High Speed	10 cpp	480cps
	Draft High Speed	12 cpp	432cps
	Draft	10 y 12 cpp	360cps
	NLQ	10 y 12 cpp	180cps
	LQ	10 cpp	120cps
	LQ	12 cpp	144cps

MEMORIA BUFFER: 64 Kbytes

EMULACIONES: PR2, IBM® PPDS (Proprinter DS) y ESC/P2

INTERFACES: Paralelo Bi-direccional (IEEE-1284 nibble mode)
USB 1.1

Serie RS232C

TIPOS DE LETRA PR2: 4 LQ, 2 Draft y 8 Bar code

ESC/P: 9 LQ, 1 Draft 4 Escalables y 8 Bar code

CARACTERES: 50 tablas de caracteres en modo PR2

43 tablas en modo ESC/P

8 Códigos de barras: EAN-8, EAN-13, Interleaved 2 de 5, UPC-A, UPC-E, Code bar (NW-7), Industrial 2 of 5

MANEJO DEL PAPEL:

Método: Fricción (inserción frontal)
Detección automática de inicio

Avance papel:

Modo PR2: Programable en incrementos de 0,106mm (1/240") ó 0,118mm (1/216")
Resto de emulaciones: Programable en incrementos de 0,0706mm (1/360")

Hojas sueltas

Anchura: De 65 a 245 mm
Longitud: De 67 a 297 mm
Grosor: De 0,065 a 0,19 mm (Hoja simple)
De 0,12 a 0,53 mm (Original + 6 copias)

Libretas (Passbook):

Anchura: De 110 a 241,3 mm (Horizontal/Vertical)
Longitud: De 127 a 220 mm (Horizontal)
De 85 a 220 mm (Vertical)
Grosor: Hasta 2,6 mm

CARTUCHO DE CINTA NEGRA:

Duración: 5 millones de caracteres en LQ a 10 cpp,
48 puntos/carácter / 10 millones caracteres en Draft a
10 cpp, 24 puntos/carácter

DURACIÓN DEL CABEZAL IMPRESOR:

400 millones de impactos/aguja

FIABILIDAD

MVBF: 7 millones de líneas
MTBF: 10000 POH
Cabezal MSRW: 1,6 millones de lecturas/escrituras

CONSUMO:

Aprox. 60W (ISO/IEC 10561 Letter)
(Energy Star compliant)

NIVEL DE RUIDO: Aprox. 53dB(A) (patrón ISO 7779)

(55dB(A) con lector de banda magnética)

GARANTÍA:

1 año.
Opcionalmente 3 años con EPSON COVERPLUS+